

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

KL-5

Liikerakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa liiketiloja, asuin- ja majoitustiloja sekä urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa liike-, pysäköinti-, varasto- ja väestönsuojatiloja sekä sosiaali- ja huoltotiloja. Osoitetun rakennusalan ulkopuolelle voi rakentaa toiminnan edellyttämiä rakenteita, kuten hissirakennelmia. Korttelialueen maanalaista pysäköintiä tai pysäköintikerrosta tonteilla 1 ja 2 ei lasketa kerrosalaan.

VU

Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden alue.

VP-1

Puisto. Aluetta koskevassa puistosuunnitelmassa tulee huomioida lammen rooli hulevesien hallinnassa. Alueen ympäristörakentaminen on toteuttava korkeatasoisesti.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

—

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

- - - - -

Osa-alueen raja.

- - - - -

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

- T - T -

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

—

Ohjeellinen tontin raja.

28

Korttelin numero.

4

Ohjeellisen tontin numero.

ZERONKULMA

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

4300

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

V

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

IVu2/3

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

1/2kV

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

V

Alleiviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

+218

Rakennuksen vesikatkon ylimmän kohdan korkeusasema.




Rakennusala.



Ohjeellinen rakennusala.



Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.



Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Rakennuksia yhdistävän kulkuaukon alla on oltava vapaata tilaa vähintään 3,5 m.

vk-a

Viherkannelle osoitettu alueen osa, jonka alle voidaan sijoittaa pysäköintiä maanpäälliseen kellarikerrokseen.

ii


Merkintä osoittaa rakennuksen alan osan, jossa rakennuksen katutasoon tulee rakentaa liiketila tai virkistystä ja vapaa-aikaa tukevia palveluita. Rakennuksen katutasoon kerrokseen ei saa rakentaa asuin- ja majoitushuoneita Hissitien tai torialueen puolelle.




Istutettava alueen osa.




Säilytettävä/istutettava puurivi.




Katu.




Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tontin osa, jolla huoltoajo ja tontille ajo on sallittu ja jonka toteuttaminen on joko tontin omistajan tai haltijan vastuulla.




Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla pelastusajo on sallittu.




Ohjeellinen ulkoilureitti.




Alueen osa, joka on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja rakenteita varten.




Ohjeellinen pysäköimispaikka.



Johtoa varten varattu alueen osa.




Alueen osa, joka on varattu maanalaista pysäköintiä varten.



Ajoyhteys korttelin maanalaistalle pysäköintialueelle. Alueen alapuoliseen kellarikerrokseen saa sijoittaa varastotiloja ja teknisiä tiloja.



Torimaisesti rakennettava alueen osa. Korttelialueen osana toimiva aukio, jolle saa sijoittaa ulkoilu- ja virkistyspalveluja, kuten luistinkentän.




Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa. Alueella voidaan imeyttää tai viivyttää korttelialueelta tulevia hulevesiä allas- ja ojarakentein.



Hulevesien virtausuunta. Rakennussuunnittelun yhteydessä tulee huomioida hulevesien laadukas johtaminen Levi-tunturin rinteeltä puistoalueen lampeen.



Taajamakuvan kannalta tärkeä kohta, johon rakennussuunnittelun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota.



Ohjeellinen alueen osa, jolle voi sijoittaa hissiin liittyviä rakennelmia.

Asemakaavamääräykset:

Kaava-alueella tulee noudattaa alueelle laadittavia rakentamistapaohjeita.

Pääasiallinen julkisivumateriaali on oltava puu. Tehosteena voidaan käyttää luonnonkiveä.

Julkisivuvärien tulee olla maanläheisiä, tummahoja sekä maisemaan ja ympäristöön hyvin soveltuvia sävyjä. Tehostevärien käyttö on sallittua.

Rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa ulokkeellisia parvekkeita. Ulosvedetyt parvekkeet saavat ulottua kadun ja torin yli enintään 1,5 m ja alimpien rakenteiden on oltava vähintään 3,2 metrin korkeudella katutasosta, pelastusteiden kohdalla vähintään 4,2 m. Parveketornit on kielletty. KL-5 korttelialueella jokaiseen huoneistoon on rakennettava parveke tai muu asuntokohtainen ulkotila.

Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden rajoittamatta kellarikerrokseen saa sijoittaa alimman kerroksen asuintiloja palvelevia aputiloja, joihin on oltava käynti alimmasta kerroksesta. Aputiloiksi luetaan esimerkiksi sauna-, takka- ja kuntotilat. Kellarikerrokseen ei saa sijoittaa asuin- tai majoitustiloja.

Poistettava ja säilytettävä puusto sekä pinnoitettavat alueet on esitettävä rakennusluvan hakemisen yhteydessä erillisessä pihasuunnitelmassa. Maanpäälliset pysäköintipaikat ja kulkuväylät on päällystettävä asfalttibetonilla tai betonikivipäällysteellä.

Rakennusten pääasiallisena lämmitysmuotona ei saa käyttää sellaisia energiatuotannon muotoja, jotka aiheuttavat savu-, noki-, haju- tai muita haittoja ympäristöön tai rumentavat taajamakuvaa.

Maalämpökaivon rakentaminen on kielletty.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta (MRL 103 e §).

Tontilla muodostuvat hulevedet tulee viivyttää tontilla siten, että viivytyssäiliöiden tai painanteiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pinta-alaneliometriä kohti ja niiden tulee tyhjäntä 12 - 24 tunnin kuluessa täyttymisestäään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Kestopäällystetyillä piha-alueilla hulevedet on kerättävä sadevesiviemäroinnilla, joka on varustettava suljettavilla öljyn- ja hiekanerotuskaivoilla. Öljynerottimien tulee täyttää EN-standardin 858 I-luokan vaatimukset. Hulevesien käsittelyssä voidaan käyttää myös ohivirtausjärjestelmää, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset.

Autopaikkojen määrä

- 1 ap / 80 liike- ja asuntokerrosala-m2, kuitenkin vähintään 1ap / asuinhuoneisto
- 0,5 ap / hotelliin vierashuone



KITILÄN KUNTA

Zero pointin asemakaavan muutos

1:2000

Asemakaavan muutos koskee Kittilän kunnan 2 kunnanosan Levi korttelia 83 sekä siihen liittyviä yleisten pysäköintilaitosten ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueita, maa- ja metsätalousalueita, hiihtourheilualueita sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Kittilän kunnan kortteli 28 sekä siihen liittyvät katu-, puisto-, ulkoilu- ja virkistysalueet. Asemakaavalla osoitetaan liikerakennusten korttelialuetta KL-5, puistoaluetta VP-1 sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta VU.

Alueelle on laadittu vuonna 2006 pohjakartta, jonka Maanmittauslaitos on hyväksynyt 14.12.2007 kaavan pohjakartaksi MML 39/621/2007. Pohjakartta on täydennetty kunnan toimesta maastomittauksella 2022 ja 2024. Korkeusjärjestelmä N60.

Laatimisvaiheen kuuleminen 23.2.-16.3.2023
Ehdotusvaiheen nähtävilläpito 6.3-5.4.2024
Kunnanhallitus 11.6.2024 § 223
Kunnanvaltuusto 17.6.2024 § 56
Kuulutettu voimaan 7.8.2024

4.12.2023, TARK. 23.4.2024

Sweco

Maritta Heinilä
arkkitehti, YKS-506

Maria Kirveslahti
suunnittelija, FM, YKS-732

SWECO

MITTAKAAVA 1: 1 000

